

圆桶设备和漏斗

圆桶设备配件

安全圆桶排气口

自动泄压，保证工作场所安全。

不必担心压力在圆桶内增加，无法释放。如果压力在 3-8 磅 / 平方英寸 (30-55 千帕斯卡) 之间，安全桶的排气口将自动释放压力。排气口经过测试，1升 (61 立方英寸) 水可以在不足 6 秒的时间内通过 3/8 英寸 (9.5 毫米) 端接管。排气口处于封闭位置，防止可燃蒸汽逃逸。内置消焰器有助于吸热和散热，提高了安全性能。垂直安装的排气口上可自动进行真空释压，而水平安装的排气口上则可手动进行真空释压。

通过 FM 认证



08006



08101



08300



说明

真空解除

NPS/NPT

认证/列名规范

型号

交货重量
(kg)

适用于石油基液体应用的黄铜竖式排气口

自动

51 mm

FM

08101*

适用于石油基液体应用的黄铜横式排气口

手动

08300

非金属竖式排气口，镀钢消焰器，适用于石油基液体应用

自动

08005*

非金属竖式排气口，不锈钢消焰器，适用于含氯溶剂

自动

08006*

* 必须竖直安装。

抗静电电线

减少由静电引起的火灾隐患。

抗静电电线可防止由易燃液体移动和流动产生的静电火花。许多政府和地方当局规定在进行移液时必须将罐相互接合，并将圆桶接地。

标准的电线长度为 1 米和 3 米；如需更长的电线，可使用多根电线以及 6mm 的接线端。



08497



08499

说明	端部链接	型号	交货重量 (kg)
绝缘线、3 米盘绕线圈	手钳 x 6mm 接线端	08497	1
软线、1 米	双手钳	08499	

安全圆桶龙头

从水平圆桶移动分装，既安全，又简单。

只需将这些龙头放在圆桶上，就能保证移动分装易燃液体时防止液体渗漏。龙头内置消焰器，防止逆燃，提高安全度。黄铜结构，设有聚四氟乙烯密封件，保证耐化学品性能达到最佳水平。使用可调型号 08910 和 08916 时，无需担心喷口位置不恰当。它们配置了连接螺母，龙头拧到位后，可向下旋转喷口。型号 08552 用于有一定粘性的非腐蚀性易燃物，如粘度超过 2000SSU (约 30W 油) 的粘合剂、油漆或重油。

龙头通过 FM 认证。



说明	NPT	认证/列名规范	型号	交货重量 (kg)
黄铜刚性安全龙头			08902	
黄铜可调安全龙头			08910	1
黄铜控流实验室安全龙头	19 mm		08540	
黄铜圆桶闸阀，适用于粘稠液体			08552	3
不锈钢可调龙头		FM	08916	1



08902



08910



08540

08552

08916